



## PILOT RGB/W DOTYK.MI-LIGHT 4-STR FUT096B czarny

Numer katalogowy

**KON101FE**

Kod EAN

**6970602181930**

UWAGA !

**Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych**

### Opis produktu

#### Możliwości Pilota

- Obsługa standardu **RGB, RGBW**
- Obsługa wielu kontrolerów - możemy do każdej strefy przypisać wiele kontrolerów lub żarówek
- Obsługa kontrolerów - **FUT037, FUT38** oraz **żarówek** i innych typów oświet. firmy MILIGHT
- Generowanie 1 z **16 milionów** kolorów (paleta kolorów standardu RGB posługuje ponad 16 milionami kolorów i teoretycznie możemy ustawić 1 z tych kolorów, w praktyce jednak fizycznie możemy wybrać mniej kolorów i posługujemy się ok 50 kolorami)
- Możliwość ściemniania - mamy możliwość **ściemniania i rozjaśniania**
- **Włączanie i wyłączanie** taśmy LED
- Możliwość **przyspieszania, zwalniania** - mamy możliwość przyspieszania i zwalniania automatycznego przejścia kolorów za pomocą 2 przycisków.
- Możliwość **sterowania 4 strefami** (Pilot) - mamy możliwość sterowania niezależnie 4 różnymi strefami lub wszystkimi na raz.
- **Programy** - urządzenie działa w 3 trybach. 2 trybach zmiany kolorów: manualnym lub automatycznym, gdzie możemy ustawić odpowiedni program zmiany kolorów płynny lub skokowy, przełączam się między programami za pomocą przycisku "M" łącznie istnieje możliwość włączenia kilkunastu programów standardowych, oraz programu manualnej zmiany koloru za pomocą przycisku "Tęcza" lub 3-go trybu "białego koloru" w którym możemy ustawić ściemnienie samych diod białych możemy je przyciemnić i rozjaśnić.
- **Komunikacja 2,4 GHz** kontrolera z pilotem odbywa się za pomocą fal radiowych przez co zasięg pilota wynosi nawet do ok 30-50 m i pokonują cienkie ścianki. Dzięki temu może być całkowicie ukryty.
- Pilot i kontroler w połączeniu z taśmą LED RGB, RGBW to świetny pomysł do zastosowania w klubach, pub-ach, bar-ach, dyskotekach, oświetleniach scen, estrad, przedstawieni artystycznych, wystaw sklepowych, galerii, niepowtarzalnym oświetleniu mebli, oraz oświetleniu pokojowym które podkreśli nasz indywidualny styl.

#### Specyfikacja techniczna i możliwości pilota

- Komunikacja falami radiowymi o częstotliwości 2,4 GHz
- Kompatybilność z kontrolerami RGB, RGBW, żarówkami firmy MILIGHT
- Możliwość sterowania kilkoma-kilkunastoma kontrolerami
- Możliwość sterowania 4 strefami niezależnie lub jednocześnie
- Temperatura pracy: od -20 do 60 °C
- Wilgotność pracy: 30%- 85%
- Pilot zasilany bateriami 2xAAA (baterii nie ma w komplecie)
- Częstotliwość transmisji [MHz]: 2400
- Moc nadawania [dBm]: 6
- Zasięg sterowania [m]: 30
- Wymiary Pilota: 120x52,5x21 mm