

# PROFIL ALU. LED DILEDA ANODOWANY 1M



Numer katalogowy	<b>PRF262LL</b>
Kod EAN	<b>5902973362459</b>
Długość	<b>1m</b>
Kolor profilu	<b>alumiiniowy anodowany</b>
Typ profilu	<b>nawierzchniowy</b>
UWAGA !	<b>Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</b>

## Opis produktu

Profil **DILEDA LUMINES** to profil nawierzchniowy przeznaczony do budowy oświetlenia z użyciem dwóch taśm LED.

### Szerokość taśmy LED:

2 x 12 mm

### Wersje kolorystyczne:

- profil srebrny anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

### Sposób montażu:

- wkręty montażowe,
- taśma dwustronna,
- zawiesia (jako oświetlenie wiszące)

### Akcesoria do profilu aluminiowego DILEDA LUMINES

### KLOSZE (przesłanki):

- DOUBLE
- \* transparentny (PMMA),
- \* mrożony (PMMA),
- \* mleczny (PMMA),
- \* frosted (PMMA),
- \* frosted mleczny (PMMA),
- \* black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

### ZASŁEPKI:

- aluminiowe, z otworem lub bez otworu w 2 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny),
- z tworzywa sztucznego, z otworem trasowanym w 3 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny, szary)

### DODATKOWE AKCESORIA:

- włącznik bezdotykowy,
- podstawka,
- przegub żeński,
- przegub męski,
- zawias,
- zawiesia,

- 
- łącznik prosty,
  - łącznik kątowy 90°,
  - łącznik poprzeczny kątowy,
  - łącznik kątowy 120°

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.  
Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.