


# PROFIL ALU. LED TYP-W INOX 2M



Numer katalogowy	<b>PRF747LL</b>
Kod EAN	<b>5907775755782</b>
UWAGA !	<b>Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</b>

## Opis produktu

Profil typ **W LUMINES**, wpuszczany. Do montażu w lekkich konstrukcjach z zastosowaniem sprężyn montażowych

### Szerokość taśmy LED:

do 12 mm

### Wersje kolorystyczne:

- profil surowy,
- profil srebrny anodowany,
- profil czarny anodowany,
- profil inox anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

### Sposób montażu:

- sprężyny montażowe

### Akcesoria do profilu aluminiowego G LUMINES

#### KLOSZE:

- BASIC
- \* transparentny (PVC/PMMA/PC),
- \* mrożony (PVC/PMMA/PC),
- \* mleczny (PVC/PMMA/PC),
- \* frosted (PMMA)
- \* frosted mleczny (PMMA),
- \* lens 15 (PMMA),
- \* lens 30 (PMMA)
- \* black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

#### ZAŚLEPKI:

- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego, z otworem w 5 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, inox, srebrny, szary)

#### DODATKOWE AKCESORIA:

- łącznik prosty,
- łącznik kątowy 90°,
- łącznik poprzeczny kątowy,
- łącznik kątowy 120°,
- sprężyny montażowe
- włącznik bezdotykowy

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.

Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.

